

Inaltimea la cornisa este de cca 9,21m.
Cladirea este conectata la utilitatile din zona.

P.O.T.existent si propus=39%

C.U.T existent=1,10, C.U.T. propus=1,10

Alimentarea cu energie electrica

Constructia este racordata la reseaua de energie electrica stradala.

Alimentarea cu apa si canalizarea

Alimentarea cu apa rece se face de la reseaua stradala existenta.

Colectarea apelor uzate este preluata de canalizarea municipiului Timisoara.

Bilant teritorial; indici urbanistici

Zone funcționale	EXISTENT		PROPUS	
	Suprafața(mp)	Procent % din total PUD	Suprafața(mp)	Procent % din total PUD
CLADIRI P+1E +M	137,10	39,00	137,10	39,00
ZONA VERDE	-	-	43,70	12,00
TROTUARE			174,20	49,00
CURTE	217,90	61,00	-	-
TOTAL P.U.D.	355,00	100,00	355,00	100,00

Concluzii

Zona amplasamentului are functiunea de locuire cu functiuni complementare, adica comert si se propune schimbarea destinatiei sp. Commercial in sp. Commercial partial si sp. Commercial pentru schimbare cauciucuri si echilibrare roti.

Arh. BENEA DOINA