

Anexa 3

TABEL DATE TEHNICE UTILAJE-BUNURI DE RETUR SSDM

NR. CRT	DENUMIRE UTILAJ	NUMĂR INVENTAR	DATE TEHNICE	
1	BUNCĂR DE STOCARE ȘI DOZARE INTERMEDIAR CU BANDĂ	6630	Dimensiune bandă	1400*8650+1400*4035
			Greutate utilaj	cca 17600kg
			Motor acționare electrică	450V 50Hz 25kW
2	CABINĂ SORTARE	6628	8 locuri de sortare	
			Viteză bandă sortare	0,2 - 1m/s
			Lățime bandă	1200mm
			Putere instalată	30kW
			Capacitate sortare	56000 tone/an
3	TOCĂTOR ELECTRIC SHREDDER	6631	Putere instalată	230kW
	SEPARATOR MAGNETIC	6632	Putere instalată	3 kW
			Lungime	4853mm
			Înălțime	5843mm
			Lățime	3640mm
			Greutate	8500kg
			Dimensiune bandă	1400*4050mm
5	INSTALAȚIE DE DESPRĂFUIRE CU CĂRBUNE ACTIV TIP MULTISTAR JQ6/6	6633	Putere instalată	30kW
			Debit	8000mc/h
			Lungime	2,5 m
			Lățime	2,5 m
			Înălțime	9 m
6	BUNCĂR DE STOCARE ȘI DOZARE INTERMEDIAR	6634	Racord tensiune	3x400V 50Hz
			Valoare putere totală racordată	33kVA
			Greutate	5700 kg
			Dimensiuni	6400 x 2400 x 3750 mm
			Viteza de transport a podelei transportoare	cca 0-2 m/min
			Lățime de lucru	1700mm
			Viteza de dozare	reglabil fără trepte
			Puterea de antrenare	1 x 7,5 kW
7	BANDĂ TRANSPORTOARE ROTATIVĂ	6635	Lungime	3413mm
			Lățime	3413mm
			Înălțime	6705mm
			Putere instalată	4 kW
8	PRESĂ DE BALOTAT MATERIALE RECICLABILE	6636	Lungime	13200mm
			Lățime	2200mm
			Înălțime	5200mm
			Putere instalată	128kW
			Presiune de lucru	190 - 250 bari
			Productivitate	60mc/h
9	UTILAJ CERNERE - SEPARATOR CU DISCURI	6629	Putere instalată	115kW
			Construcție metalică	50 axe cu discuri
			Lățime disc	10mm
			Distanță între discuri	30mm

			Acționare axe	8 motoare x 11kW fiecare transmisie cu lanțuri
			Ungere centralizată a lagărelor	
			Comandă prin SPS	
			Reglaj manual al benzii de sortare cu discuri	ridicare 8 - 18 grade
10	BARIERĂ "ZENIA"	6614	Barieră Zenia Braț barieră Zenia Antenă cu cablu Receptor intern Telecomandă perete	
11	REZERVOR MOTORINĂ	6615	Capacitate 9000 litri Rezervor 9mc + cuvă retenție 50% Sistem de distribuie GLM 70E + software și kit utilizatori, cod GLM 70 C, serie 1091628 Diametru 1900mm	
12	BANDĂ TRANSPORTOARE	6637	Dimensiuni bandă	L = 8650mm l = 1200mm
	BANDĂ TRANSPORTOARE	6638	Dimensiuni bandă	L = 8650mm l = 1200mm
14	INSTALAȚIE ENERGIE ELECTRICĂ	6588	Fundație PT Prize de pământ instalații electromecanice Anvelopa de beton Celula de intrare Celulă cu întrerupător Transformator 630kVA Tablou jt	
15	HALĂ STAȚIE DE SORTARE	6605	Construcție ușoară cu structură metalică (hala de producție) Se compune din: fundații, infrastructură, suprastructură metalică, instalație sanitară, instalații electrice, instalații încălzire climatizare, instalații ventilare - desprăfuire, instalații interioare incendiu,	
16	PLATFORMĂ - STAȚIE DE SORTARE	6582	Geogrilă Fundație piatră spartă Strat de asfalt	
17	BANDĂ TRANSPORTOARE	6639	Dimensiuni	L = 13,2m l = 2,4m h = 3,2m
18	CONTAINER 30MC	6644	Capacitate 30 mc	
19	CONTAINER 30MC	6645	Capacitate 30 mc	
20	CONTAINER 30MC	6646	Capacitate 30 mc	
21	CONTAINER 20MC	6649	Capacitate 20 mc	
22	CONTAINER 20MC	6647	Capacitate 20 mc	
23	CONTAINER 20MC	6648	Capacitate 20 mc	
24	CONTAINER 20MC	6658	Capacitate 20 mc	
25	SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO	6656	Model sursă	QJ1865B

			Dimensiuni Greutate Tensiune de alimentare Curent absorbit Model cameră video Dimensiuni Greutate Temperatură de funcționare	200X120X320mm 6.8kg 230V 20 - 22 A DF-5908RN 162X95X82mm 770g 20-50 grade Celsius
			Componente:	Cablu video cu alimentare: 380 m DVR 16 canale cu HDD 1 TB și monitor LCD 1buc Camera video KPC = 17buc Modul transmisie - recepție = 34 buc DVR 4 canale cu HDD 512 și monitor = 1buc Tub protecție D20 = 42m Tub protecție D25 = 220m Sursă 13,8V, 10-12A, QJ18 = 3buc iluminator IR = 17buc Accesorii montare (clips fixare, cot 20,25, doze)
26	ECHIPAMENT DE DEZINFECȚIE PENTRU AUTOVEHICULE, AUTOGUNOIERE ȘI AUTOPLATFOME	6657	Bazin plastic 1000 litri Pompă motor electric 1300W Conducte PVC, filtru apă, robineti Conductă cupru 11 duze Suport metalic	
27	ÎNCĂRCĂTOR OLEODINAMIC LIBHERR A316 LI	6663	An fabricație 2010 Motor 94kw Viteză maximă de deplasare 20km/h Greutate totală permisă 21.000kg	
28	CABINĂ POARTĂ	6575	Clădire cu un nivel Fundație din beton Bloc ceramic Acoperiș terasă cu hidroizolație	
29	ÎMPREJMUIRE	6576	Fundație beton stâlpi metalici Panouri din plasă metalică Înălțime 2m Lungime 500m	
30	POD BASCULĂ	6577	Tip VSH-200-18/60 Limita maximă de cântărire/diviziune Tip echipament Număr fabricație	60.000kg/20kg MPA I ALT 90528
31	BOXE DEȘEURI	6578	Fundație beton armat Confecție metalică Învelitoare tablă	
32	STAȚIE DE POMPARE	6579	Container tip org. De șantier Pompă de foraj Grup pompare pentru incendiu Pompă alimentare cu apă Tensiune 380v	

33	REȚEA APĂ, CANALIZARE, INCENDIU	6580	Racord la rețelele de apă și canal ale orașului Foraj diametru 140mm Adâncime 60m q=1.31l/s pentru apa de incendiu	Separator de grăsimi din beton armat Separator de hidrocarburi NG200L/S Marca: Himoina Model: HFV-60 T5 INS 50HZ- 400/230V AC5 Serie:9103347 Dată fabricație:01/06/2009 Putere: 47,5kW Curent:85,8/149,2A Greutate:1524kg Dimensiuni:2.75X1.10X1.50m Înălțime maximă de folosire:100m Temperatură optimă de operare:25 grade Celsius
			Accesorii	
			Grup electrogen	
34	REȚEA ELECTRICĂ EXTERIOARĂ + UTILAJ TEHNOLOGIC ILUMINAT INCINTĂ	6581	Racord la rețeaua de joasă tensiune Putere instalată 550kW Rețele exterioare Iluminat exterior 12 stâlpi	
35	SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZ ȘI REȚEA DE DISTRIBUȚIE	6678	Recipient GPL	Nr: 562909 Nr. matricol:303995/98 Capacitate:3000kg Temperatură:-25 +50 grade Celsius Presiune: 18 bar Data fabricației:22.01.1998 Verificare:450/PSL
36	BANDĂ TRANSPORTOARE LA BANDA BUNCĂRULUI	6717	Lățime curea:1000mm Lățime totală: 1120mm Distanța dintre axe:17.000mm Lungime totală 18.500mm Înălțime:500mm Înălțime totală:820mm Putere instalată:4,0kW - SEW	
37	BANDĂ TRANSPORTOARE LA BANDA BUNCĂRULUI	6718	Lățime curea:1000mm Lățime totală: 1120mm Distanța dintre axe:17.000mm Lungime totală 18.500mm Înălțime:500mm Înălțime totală:820mm Putere instalată:4,0kW - SEW	
38	BANDĂ DE CAUCIUC CA ROLĂ DE TRANSPORT	6719	Dimensiune 35m	

39	BANDĂ BUNCĂR INCLUSIV SISTEM CONTROL	6720	Lățime bandă:1750mm Lățime totală:2950mm Distanța dintre axe:9600mm Lungime totală:10200mm Înălțime perete:2500mm Înălțime totală:3200mm Putere motor: 4,0kW (motor cu angrenaj) Volum buncăr:40mc
40	SISTEM DE DETECȚIE INCENDIU	6796	Centrală de incendiu cu 8 zone(extensibilă la 24 zone) Detector optic de fum Detector optic de fum și temperatură Detector de gaz metan și monoxide de carbon Buton de incendiu Sirenă de exterior cu flash Sirenă de interior roșie Barieră de fum Fireray 100R
41	INSTALAȚIE DE BALOTAT RBS 006	6534	Putere instalată: 90kW Lungime: 15m Lățime:8m Înălțime:6.7m Greutate balot produs: 1000-2300kg/balot Dimensiuni balot: h 1,2-1,6 m diametru balot 1,5m Greutate maximă: 32,5tone Consum mediu: 60kW/h Necesar cuplare: 100kW 1 priză de 16Ah și 1 priză de 125Ah Tip folie folosită: lățime 500mm grosime:0.025mm Material folie LLDPE Ungere centralizată Motor valțuri:45kW Motor pt pompa hidraulică:11kW Tip calculator comandă: SPS Capacitate rezervor ulei hidraulic: cca. 500l
42	MOTOSTIVUITOR KOMATSU WH-609	6535	An fabricație:2009 Masa maximă autorizată:8860kg Masa proprie:3500kg

Sef Birou Salubritate
Calin Fiat

